

# Utilização do sistema: Variáveis de ambiente

Aplica-se às versões: HY2000, HY2002, HYv4

## Assunto

Como criar uma variável de ambiente?

## Artigo

Windows 95/98

As variáveis devem ser incluídas no arquivo AUTOEXEC.BAT. Para isto:

- No menu Iniciar, selecione a opção "Executar";
- Digite NOTEPAD C: /AUTOEXEC.BAT e pressione "OK";
- Inclua a linha desejada no final do arquivo como: SET HLSIPADDR="endereço IP"

Por exemplo: SET HLSIPADDR=192.168.10.10;

- Feche o arquivo e confirme as alterações;
- Reinicie o computador.

Windows NT

No Windows NT, as variáveis de ambiente podem ser alteradas sem a necessidade de reiniciar o computador.

- No menu "Iniciar", selecione a opção "Configurações" e na sequência "Painel de controle";
- Acesse o item "Sistema";
- Selecione o guia "Ambiente";
- No campo "Variável", informe o nome da variável que se deseja criar, como HLSIPADDR;
- No campo "Valor", informe o valor desejado para a variável que se deseja criar (endereço IP, por exemplo, 192.168.10.10);
- Pressione o botão "Definir" e depois "OK" para confirmar.

ID de solução único: #1193

Autor: : Eng ° André Luiz Banki

Página 1 / 2

(c) 2020 Suporte On-line AltoQi <suporte@altoqi.com.br>

URL: <http://faq.altoqi.com.br/content/148/194/pt-br/vari%C3%A1veis-de-ambiente.html>

# Utilização do sistema: Variáveis de ambiente

Última atualização: 2008-10-06 11:22